
















PowerTek 

FIJACIÓN Y CLAVOS DE IMPACTO

Clavos

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	USOS
	Clavo 1/2" (13 mm)	Para fijación en materiales de mayor dureza como el acero.
	Clavo 3/4" (19 mm)	Para fijación en concreto de preferencia.
	Clavo 1" (25 mm)	
	Clavo 1 1/4", 1 2/4" (32 mm) (38 mm)	Para fijación en concretos donde se necesite alcanzar profundidad, ya sea por tarrajes que exceden su espesor u otras razones.
	Clavo 2" (51 mm)	
	Clavo 2/5" (64 mm)	
	Clavo Clip 1"	Ideal para clavar en concreto y colgar de el alambre galvanizado para suspender las tees de cielo desmontable.
	Clavo Clip 1 1/4"	

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	USOS
	FT x T Marrón	Fulminantes de disparo unitario Marrón: Concreto, Tarrajeo Verde: Concreto armado Amarillo: Concreto, Acero
	FT x T Verde	
	FT x T Amarillo	
	F Disco Marrón, Verde, y Amarillo	Fulminantes de disparo por 10 unidades de disco
	F Tira Marrón, Verde, y Amarillo	Fulminantes de disparo por 10 unidades en tira
	Tarugo Plástico	Se fija a placas de yeso cartón para sostener mediante un tornillo cuadros, colgadores, hasta 8Kg.

