



# Barrera de agua AQUAPANEL® Water Barrier

Lámina impermeable

# Barrera de agua AQUAPANEL® Water Barrier

Aplicación, almacenamiento, instalación, rendimiento, características



## Aplicación

La barrera de agua AQUAPANEL® Water Barrier es una lámina resistente al agua y al viento con permabilidad al vapor de agua. Es usada como una membrana de protección del agua sobre la estructura y se fija al perfil, luego se atornilla la placa AQUAPANEL® Outdoor evitando que el agua penetre dentro del tabique de fachada.

## Almacenamiento

Rollos de 150 cm de ancho por 50 m de longitud. 50 rollos por palet.

Almacenar en un lugar seco y protegido de la humedad.

Código: 544043

## Instalación

La barrera de agua AQUAPANEL® Water Barrier puede ser fijada como una lámina adhesiva a la estructura, comenzando desde la parte inferior de un tabique.

Las juntas verticales y horizontales deben mantener un solape mínimo de 10 cm. Las juntas verticales deberían ser realizadas siempre sobre los montantes.

## Rendimiento

Aprox. 1,10 m<sup>2</sup> por m<sup>2</sup> de tabique

## Características

Ancho de bobina	aprox. 1,50 m
Longitud de bobina	aprox. 50 m
Espesor	aprox. 0,5 mm
Espesor de aire equivalente	aprox. 0,03 m
Reacción al fuego	E (EN 13501-1)
Peso	aprox. 130 g/m <sup>2</sup>
Color	cara vista negro, cara oculta blanco